

**NOX
CYC
LES**
NOXCYCLES.COM



DREHMOMENTE



- 1) Schaltauge 3,5 Nm
- 2) Sattelklemme 5 Nm
- 3) Lagerkappen Schwinge 22 Nm
- 4) Lagerkappen Wippe 22 Nm
- 5) Dämpfer unteres Auge 6 Nm
- 6) Gehäuseschrauben 0,7 Nm
- 7) Dämpfer oberes Auge 12 Nm
- 8) Vorbau 6 Nm, Ahead 3 Nm
- 9) Sattelklemme 5 Nm
- 10) Verschlusschrauben 0,7 Nm
- 11) Bremssattel 6 Nm
- 12) Pedale 34 Nm
- 13) Schaltwerk 8-10 Nm
- 14) Bremsscheiben Disc 6 Nm

Hybrid 6.7 + 5.1

Lagerkappen Dropout 17 Nm

Hybrid XCTrail

Dropout-Flipchip: 1,7 Nm

Alle Hybrid Bikes

Brose Motor (3xM8): 25-30 Nm
 Brose Nutmutter: 25-30 Nm
 Brose Designcover: 0,1 - 0,3 Nm
 Brose Bedieneinheit: 0,1 - 0,3 Nm
 Brose Anzeigeeinheit: 0,5 Nm
 Brose Speedsensor: 0,8 Nm
 Brose Speichenmagnet: 3 Nm

Anmerkung: Verwende bitte immer Sicherungslack beim Schrauben!

NOX Cycles Austria GmbH

Rohrerstraße 51, 6280 Zell am Ziller, Österreich
 0043 5282 22699 – info@noxcycles.com